

*Ein Klick – rückt Sie ins
rechte Licht oder stellt alles
in den Schatten.*

*Centronic Steuerungen
SunWindControl*



BECKER
So einfach geht das.

Centronic Sonnen-Wind-Steuerungen



BECKER
So einfach geht das.



Ihr Nachbar hetzt schon den ganzen Nachmittag durch den Garten. Nach sinnvollem Training sieht das aber nicht aus: Sprint zur Markise. Kurbeln. Sprint von der Markise zur Jalousie. Runterlassen. Pause. Kurze Zeit später alles wieder rückgängig ... Sie schauen ganz gelassen zu und genießen den Tag gemütlich im Gartenstuhl. Ihre Markisen und Jalousien bewegen sich vollautomatisch, gesteuert durch die Centronic SunWindControl von Becker.

Die Becker-Sonnenschutzautomatisierung besteht aus dem Sonnen-Wind-Sensor, dem Antrieb und einer Steuerung (Funk oder bedrahtet).



Einfache Programmierung

In sportlichen sechs Sekunden sind die SunWindControl Steuerungen programmiert. Ab jetzt lassen Sie die Technik für sich arbeiten, damit Sie Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben. Kabelloser Anschluss inklusive.



Centronic SunWindSet SWS42

Sonnen-Wind-Steuerung mit Sensorik

- Wind- und Sonnenschutz mit Sensorik
- Datum, Uhrzeit und Schwellwerte voreingestellt
- Einfache Programmierung durch Textunterstützung
- Gangreserve bei Stromausfall
- Universell einsetzbar für außenliegenden Sonnenschutz
- Beschattungsautomatik abschaltbar

Centronic SunWindSet SWS241-II

Sonnen-Wind-Steuerung Funk mit Handsender

- Wind- und Sonnenschutz mit Sensorik
- Schwellwerteinstellung über Handsender
- Universell einsetzbar für außenliegenden Sonnenschutz
- Steuerung im Sensorikgehäuse
- Integrierter Funkempfänger für Sender des Centronic Steuerungsprogrammes



Centronic SunWindSet SWS441-II

Sonnen-Wind-Steuerung Funk mit Handsender

- Wind- und Sonnenschutz mit Sensorik
- Schwellwerteinstellung über Handsender
- Universell einsetzbar für außenliegenden Sonnenschutz
- Funkverbindung zum Antrieb



Centronic SunWindSet SWS641-II

Sonnen-Wind-Steuerung Funk mit Handsender

- Wind- und Sonnenschutz mit Sensorik
- Schwellwerteinstellung über Handsender
- Einsetzbar für außenliegenden Sonnenschutz, der nicht als Sichtschutz dient
- Funkverbindung zum Antrieb
- Versorgung der Sensorik durch Sonnenenergie



Störunempfindliche Funkfrequenz

Hier funkt Ihnen nichts und niemand dazwischen. Die störunempfindliche Funkfrequenz von 868 MHz sendet auf anderer Wellenlänge als Handys, Funkkopfhörer, Radio oder TV. Eben „State of the Art“-Technologie.



Große Reichweite

Sie lieben es, auf der Terrasse ein Sonnenbad zu genießen? Und Ihre Zimmerpflanzen? Die schützen Sie einfach per Knopfdruck von der Sonnenliege aus. Hohe Funkreichweiten von Sender und Sensor machen's möglich.



Schwellwerteinstellung

Schützt Ihre Markise bei plötzlichem Wind und vor rasanten Ein- und Ausfahrten beim Wechselspiel von Wolken und Sonne. Zwei Schwellwerte sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

Ihr Fachhändler: